

NOUVELLE SÉRIE 7



7250 TTV - 7250 TTV HD



DONNÉES TECHNIQUES		7250 TTV	7250 TTV HD
MOTEUR			
Modèle		Deutz TCD 6.1 L06 STAGE V	
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	6 / 6,058	
Puissance max. (ECE R120)	kW/ch	181/247	
Couple maximal	Nm	1,072	
Couple à la puissance maximale	tr/min	1500	
Frein moteur sur l'échappement		○	
Contenance du réservoir à carburant	l	505	
Capacité AdBlue	l	32	
Intervalle de vidange d'huile (relatif également aux cycles tous les deux ans)	heures	1000	
TRANSMISSION TTV			
Modèle		Transmission TTV Compound T7560	Transmission TTV Compound T7780
Vitesse maximale 60 km/h ECO	tr/min	1799	1,830
Vitesse maximale 50 km/h SuperECO	tr/min	1,499	1,535
Vitesse maximale 40 km/h UltraECO	tr/min	1,199	1,220
Stop Actif (PowerZero)		●	
Stratégies de conduite (Auto / Auto Avancé / PTO / Manual)		●	
Inverseur électrohydraulique avec SenseClutch (5 réglages d'agressivité)		●	
Intervalle de vidange d'huile (relatif également aux cycles tous les deux ans)	heures	2000	
HYDRAULIQUE ET RELEVAGE			
Capacité pompe Load Sensing	l/min	120 / 160 / 210	
Système hydraulique CleanOil (circuit hydraulique séparé)		●	
Quantité maximale d'huile exportable	l	90	
Configuration maximales des distributeurs	qté	5 arrière / 2 avant / 1 pour relevage avant	
Capacité de relevage arrière	kg	10,000	11,100
Position de transport pour bras inférieurs		●	
Capacité relevage avant	kg	5450	
Intervalle de vidange d'huile (relatif également aux cycles tous les deux ans)	heures	2000	
PDF			
PDF arrière 540ECO / 1 000 / 1 000ECO		●	
PDF avant 1 000 ou 1 000ECO		○	
PDF avant DualSpeed 1 000 / 1 000ECO modifiable sur InfoCentre ^{Pro}		○	
PONTS ET FREINS			
Modèle		Dana M60L	Dana M60HD
Pont avant suspendu adaptatif		○	
Blocage de différentiel électrohydraulique intégral		●	
Freins à disque sec externes à l'avant		○	
Frein de remorque pneumatique à gestion intelligente		○	
Frein de remorque hydraulique DualMode		●	
Frein de stationnement électronique (EPB)		●	
CABINE MAXIVISION 2			
Cabine à suspension pneumatique		●	
Accoudoir multifonction avec joystick MaxCom		●	
iMonitor 3 à 12" ou 8"		●	
Module CTM		●	
ISOBUS avec TIM, UT, SC, VRC		●	
Antenne SR20 RTK		○	
Comfortip Pro		●	
Radio DAB+ de haut niveau avec Bluetooth et fonction mains libres		●	
Éclairage à LED complet		○	
Fonction iLock		●	
DIMENSIONS ET POIDS			
Pneus avant (max.)		600 / 65 R30	600 / 70 R30
Pneus arrière (max.)		900 / 60 R38	
Empattement	mm	2918	
Charge maximale admissible, avant	kg	6000	6400
Charge maximale admissible, arrière	kg	11000	
Masse maximale admissible @ 60 km/h	kg	15,500	16,000

● = standard ○ = option – = Non disponible

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d'offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.

Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire ou visitez deutz-fahr.com.

Deutz-Fahr est une marque de  SDF

