

GIANT G 2700 E

Version standard

- Système d'attelage porte-outil rapide standard GIANT
- Toit de sécurité ROPS / FOPS avec portes de sécurité à gauche et à droite
- Fonction hydraulique double effet sur le bras de levage (commande mécanique)
- Freinage hydraulique sur les 4 roues
- Siège de luxe avec ceinture de sécurité et accoudoir
- Chape d'attelage à l'arrière
- Phare de travail (LED) à l'avant sur le bras de levage

Batterie au lithium-ion	260 Ah, 48 V (390 Ah ou 520 Ah is optionnel)
Hydraulique de propulsion	Moteur électrique de 7 kW
Hydraulique de travail	Moteur électrique de 12 kW
Poids de service ¹	2595 kg
Force de levage	2100 kg
Charge de basculement ²	3230 kg
Hauteur de levage ³	2964 mm
Longueur sans godet	3377 mm
Largeur sur pneus standard	1080 mm
Transmission	Transmission électrique sur les quatre roues motrices avec arbre à cardan
Force de traction	12.500 N
Contrôler	Avant/arrière au moyen de interrupteur
Différentiel	Essieux à glissement limité sur l'essieu avant
Hydraulique de travail	40 ltr/min (170 bar)
Vitesse de déplacement	0-20 km/h
Frein à main	Freins à tambour
Couleur	Giant jaune / Giant gris / noir

¹ Mesuré avec version standard et godet de terrassement

² Mesuré avec le point d'articulation en position droite sur des pneus standard

³ Mesuré sur pneus standard avec toit de sécurité

Charges de basculement

S	2.300 kg
T	2.130 kg
U	1.630 kg
V	1.260 kg
W	3.490 kg
X	2.370 kg
Y	1.690 kg

