



GiANT
BY TOBROCO

**COMPACT DESIGN
BIG IN PERFORMANCE**



G 2700

**X-TRA
HD
X-TRA HD
HD+
X-TRA HD+**

VERSION STANDARD

	G 2700	G 2700 X-TRA	G 2700 HD	G 2700 X-TRA HD	G 2700 HD+	G 2700 X-TRA HD+
Soupape double effet hydraulique avant (levier mécanique)	std	std	std	std	std	std
Position flottante sur vérin(s) de levage	std	std	std	std	std	std
Toit de sécurité ROPS/FOPS avec 2 portes de sécurité	std	std	std	std	std	std
Freinage hydraulique sur les 4 roues	std	std	std	std	std	std
Siège de luxe à suspension pneumatique avec ceinture de sécurité, accoudoir et extension du dossier	std	std	std	std	std	std
Chape d'attelage arrière	std	std	std	std	std	std
Phare de travail (halogène) à l'avant	std	std	std	std	std	std
Coupe-circuit	std	std	std	std	std	std
1 contrepoids intégré au pare-chocs	std	std	std	std	std	std



DÉTAILS TECHNIQUES

TYPE	G 2700	G 2700 X-TRA	G 2700 HD	G 2700 X-TRA HD	G 2700 HD+	G 2700 X-TRA HD+
Poids de service ¹	2 700 kg	2 700 kg	2 750 kg	2 750 kg	2 800 kg	2 800 kg
Force de levage	1 850 kg	2 300 kg	1 875 kg	2 325 kg	1 900 kg	2 350 kg
Charge de basculement ²	2 350 kg	2 800 kg	2 375 kg	2 850 kg	2 400 kg	2 900 kg

DIMENSION ET VITESSE

Hauteur de levage ²	2 964 mm	2 498 mm	2 964 mm	2 498 mm	2 964 mm	2 498 mm
Longueur sans godet	3 387 mm	3 456 mm	3 387 mm	3 456 mm	3 387 mm	3 456 mm
Hauteur de la machine ³	2 322 mm	2 322 mm	2 322 mm	2 322 mm	2 322 mm	2 322 mm
Largeur sur pneus standard	1 100 mm	1 100 mm	1 100 mm	1 100 mm	1 100 mm	1 100 mm
Pneus standard	11.5/80-15.3 AS					
Vitesse de déplacement	0-10 km/h 0-20km/h (avec vitesse automatique)		0-10 km/h 0-25km/h (avec vitesse automatique)		0-10 km/h 0-30km/h (avec vitesse automatique)	

MOTEUR

Kubota D1803 CR

Cylindres

3

Puissance

50 cv / 36 kW

TRANSMISSION


Type	Transmission hydrostatique 4 roues		
Transmission	Commande automobile		
Transmission finale	essieux de 6 tonnes	essieux planétaires de 8 tonnes (HD)	essieux planétaires de 12 tonnes (HD)
Effort de traction	14 300 N	20 000 N	14 300 N
Différentiel	Beide assen met limited slip		Blocage de différentiel 100% électrique sur les deux essieux
Système hydraulique de propulsion	75 ltr/min (420 bar)		121 ltr/min (400 bar)
Système hydraulique de travail	51 ltr/min (230 bar)		
Frein de stationnement	frein à tambour		

¹ Mesuré à godet de terrassement

² Mesuré avec le point d'articulation en position droite sur des pneus standard

³ Mesuré sur pneus standard avec toit de sécurité

CHARGE DE BASCULEMENT



	G 2700	G 2700 X-TRA	G 2700 HD	G 2700 X-TRA HD	G 2700 HD+	G 2700 X-TRA HD+
S	2 350 kg	2 800 kg	2 375 kg	2 850 kg	2 400 kg	2 900 kg
T	1 780 kg	2 050 kg	1 800 kg	2 100 kg	1 820 kg	2 200 kg
U	1 300 kg	1 520 kg	1 350 kg	1 570 kg	1 400 kg	1 600 kg
V	1 050 kg	1 250 kg	1 075 kg	1 225 kg	1 100 kg	1 200 kg
W	2 725 kg	2 900 kg	2 800 kg	2 950 kg	2 850 kg	3 000 kg
X	1 860 kg	1 900 kg	1 800 kg	1 950 kg	1 900 kg	2 000 kg
Y	1 350 kg	1 450 kg	1 400 kg	1 500 kg	1 450 kg	1 580 kg

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkwijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet-standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden graag uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder beveiligde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochuren. In het kader van onze algemene handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verder strekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze algemene handelsvoorwaarden is uitgesloten.



www.tobroco-giant.com